



JVS-ND9808-H-XM

8 盘位 80 路 NVR

1. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；

---

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

2. 支持 H.265 视频编码码流, 支持 H.265、H.264 设备混合接入;
3. 支持 ONVIF 协议, 确保网络视频监控产品的互连互通;
4. 嵌入式 Linux 实时操作系统, 实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能;
5. 支持音频压缩, 实现视频录像的实时监听, 带有音频输入输出接口;
6. 支持报警 16 路报警输入, 4 路报警输出;
7. 支持工程小助手、一键设置 IP 功能, 通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题;
8. 支持报警弹窗, 支持画面侦测报警, 每画面可设置 4 个单独侦测区域;
9. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;
10. 录像文件的格式为 MP4, 可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放;
11. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
12. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号 (同源), 支持高清 4K 输出;
13. 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
14. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
15. 支持录像文件按时间打包;
16. 支持 8 个 SATA 接口;
17. 支持组网管理;
18. 支持事件回放;
19. 支持重要录像文件加锁保护功能;

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

20. 支持磁盘检测 SMART;

21. 支持 GB28181;

22. 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;

音视频	
网络视频输入	80 路 500 万
是否支持 800W	是
视频输出	HDMI: 3840×2160@60Hz/3840×2160@30Hz/2560×1440@60Hz /2560×1440@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1 280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
音频输入	RCA(上)
音频输出	RCA(下)/HDMI
视频压缩标准	H.264/H.265
视频接入能力	80 路 500 万
远程设置下是否支持高级设置	支持
音频压缩标准	G711U/G711A
快速抓拍	支持
存储	
硬盘类型	8 个 SATA 接口
硬盘个数	8 个(单个最大支持 10T)
文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数	无固定上限 (3 个月)
USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘
存储模式	自动盘组模式/盘组模式/配额模式
硬盘检测	支持
录像管理	
录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析
录像模式	循环覆盖
回放模式	即时回放、普通回放、事件回放、智能回放
设备回放能力	9 路 500 万 (20fps) /11 路 400 万/13 路 300 万/16 路 200 万

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进: 2X 4X 8X 16X 慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退: 关键帧后退 单帧播放
搜索模式	通道号/录像类型/日期
<b>网络管理</b>	
以太网	10M/100M/1000M 自适应
最大远程路数	160 路局域网/80 路广域网
协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、兼容、国标、迅卫士、公有云
客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端
onvif 服务	支持
融视云	支持
公有云	支持
GB28181	支持
开启/关闭云视通服务	支持
<b>外部接口</b>	
指示灯	power、hdd、net
耳机接口	支持
蜂鸣器	支持
VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080
HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@60Hz
前面板是否带按键（按键说明）	电源按键
网络接口	2 个 RJ-45 接口
USB 接口（数量及样式）	3 个 USB2.0/1 个 USB3.0
云台接口	485 接口
控制设备	鼠标
报警输入/数量	16
报警输出/数量	4
手机操作系统	Android/IOS
支持协议	TCP/UDP
<b>特色功能</b>	
画面布局	1/4/5/6...64
智能双光快捷按钮	支持
报警通知方式	发送到远程客户端/邮件报警/蜂鸣器/
电子放大	支持
USB 修复	支持
USBmic 语音对讲（主码流、次码流）	不支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

莲花头语音对讲（主码流、次码流）	支持
语音广播	不支持
区域遮挡	支持
视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
小维助手	支持
手势密码	支持
4 画面主码流预览（支持的最大像素数）	支持（4 画面 800 万）
智能抓拍（人形）	支持
区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域绊线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量统计、视频遮挡、虚焦报警、电动车检测、高空抛物
配额模式	支持
硬盘异常提醒	支持
报警弹窗	支持
拖拽通道排序	支持
报警提示音	支持
自动搜索出图	支持
组网管理	支持
高级设置	支持
邮件报警优化	支持
客流量统计	支持
系统语言支持	中、英
<b>报警</b>	
移动检测	支持
视频丢失	支持
IPC 开关量报警	支持
报警预录	支持
设备异常报警（IP、硬盘、网络）	支持
设备报警（输入输出报警）	支持
电动车检测	支持
高抛检测	支持
<b>一般特性</b>	
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	10%~90%
电源	220V
功率	≤30W（不含硬盘）
语言	中、英
尺寸(W×H×D)mm	445*90.5*430


## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

重量(g)

 $\leq 8000$  (不含硬盘)

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888