



JVS-G01-3DAM-F6

G01 双光网络摄像机

产品特点：

1. 300 万有效像素；最大分辨率可达 2304*1296；
2. 支持红外/暖光双补光；
3. 默认智能双光，人来灯亮、人走灯灭；
4. 星光级图像传感器；
5. F1.6 光圈，夜视效果佳；
6. 内置拾音；
7. 支持人形侦测、区域入侵、绊线检测等警戒功能；
8. IP67 级防水防尘，适用各种户外环境；
9. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/2.9" CMOS
码流	双码流
主码流分辨率	2304*1296 (默认) 、 1920*1080
次码流分辨率	720*576、 720*480、 704*576 (默认) 、 640*480、 512*288、 352*288
有效像素	300 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	视频码率 (Kbps) : 默认 682; 默认视频参数下码率可设置范围: 68-1024
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	4mm、 6mm
镜头可视角度	4mm: 水平 82.4°、 垂直 44.0°、 对角线 95.9°
	6mm: 水平 53.3°、 垂直 29.2°、 对角线 60.4°
补光	
补光类型	4 颗红外灯+4 颗暖光灯
补光距离	红外最远可达 40 米
	暖光最远可达 30 米

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

补光调节	自适应调光
图像	
图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	自动
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
编码类型	默认 G711A；支持设置 G711A、G711U
输入音量	默认 50，可调节范围 0-100
音频监听	支持
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ 浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

接口	
音频	1 个内置 MIC
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持 SD 卡
智能	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测
一般规范	
用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理，遮挡报警、虚焦检测
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复，APP 恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C；10% ~ 90%
供电方式	DC12V
电流及功耗	白天： < 3W 夜间： < 6W
安装方式	壁装和吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888