



JVS-G02-5DPM-F6

G02 双光拾音网络摄像机(POE 版)

产品特点:

1. 500 万有效像素；最大分辨率可达 2880*1620；
2. 支持红外/暖光双补光；
3. 默认智能双光，人来灯亮、人走灯灭；
4. 星光级图像传感器；
5. F1.6 光圈，夜视效果佳；
6. 内置拾音；
7. 支持人形侦测、区域入侵、绊线检测等警戒功能；
8. IP67 级防水防尘，适用各种户外环境；
9. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。
- 10.支持 POE 供电

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/2.66" CMOS
码流	双码流
主码流分辨率	2880*1620 (默认)、2304*1296、1920*1080
次码流分辨率	720*576、720*480、704*576 (默认)、640*480、 512*288、352*288
有效像素	500 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 3072Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	4mm、6mm
镜头可视角度	4mm: 水平 82.4°、垂直 44.0°、对角线 95.9°
	6mm: 水平 51.8°、垂直 28.7°、对角线 60.3°
补光	
补光类型	4 颗红外灯+4 颗暖光灯
补光距离	红外最远可达 40 米
	暖光最远可达 30 米

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

补光调节	自适应调光
图像	
图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	自动
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ 浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持 SD 卡
智能	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测
一般规范	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理，遮挡报警、虚焦检测
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复，APP 恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C； 10% ~ 90%
供电方式	DC12V OR POE
电流及功耗	白天： < 3W 夜间： < 6W
安装方式	壁装和吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888