



## JVS-BS10-5WPL-F0S-FD

### 500 万人脸抓拍场景机

1. 超 500 万像素，最大分辨率 3072\*1728，标准 16:9 画面比例；
2. 内置 1T 算力；
3. 1/1.8" 大靶面 Sensor，超星光级夜视体验；F1.0 超大光圈镜头，大幅提升进光量；
4. 6 颗暖光灯补光；
5. 内置双 MIC，支持双 MIC 拾音降噪，拾音距离更远更清晰；
6. 内置高品质扬声器，支持双向语音对讲；
7. 白天人脸抓拍效果优化，基于运动人物脸部特征作精确曝光和专项 ISP 处理，人物脸部细节清晰明亮；
8. 夜间人脸抓拍效果优化，夜间运动人物满帧捕捉，高流畅，无拖影，相比普通摄像机，最大程度还原夜间运动人脸细节；
9. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式；
10. 金属机身，内置铝合金散热支架，产品更稳定；
11. IP67 级防水防尘，适用各种户外环境；
12. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

| <b>显示</b> |   |
|-----------|---|
| 图像传感器     | 1/1.8" CMOS   |
| 码流        | 双码流   |
| 主码流帧率分辨率  | 25fps: 3072*1728 (默认)、2880*1620、2560*1440、<br>2304*1296、1920*1080           |
| 次码流帧率分辨率  | 25fps: 720*576 (默认), 720*480, 704*576,<br>640*480, 512*288                  |
| 有效像素      | 500 万   |
| 视频压缩标准    | H.265(默认) /H.264  |
| 视频码率      | 主码流: 256~8192Kbps; 默认 3072Kbps  |
|           | 次码流: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps  |
| 宽动态       | 数字宽动态   |
| 同步方式      | 内同步   |
| 信噪比       | 45dB  |
| 最低照度      | 0Lux (补光灯开)   |
| <b>镜头</b> |   |
| 接口类型      | M12   |
| 镜头搭配      | 4mm、6mm 可选  |
| 镜头可视角度    | 4mm : 水平: 93.9°、垂直: 50.5°、对角线: 110.8°<br>6mm : 水平: 57.6°、垂直: 31°、对角线: 66.6° |
| <b>补光</b> |   |
| 补光类型      | 6 颗暖光灯  |

|           |   |
|-----------|---|
| 补光距离      | 暖光最远可达 30 米   |
| 补光调节      | 自适应调光   |
| 补光模式      | 暖光补光、智能全彩（默认）、关闭补光灯                                   |
| <b>图像</b> |   |
| 图像风格      | 支持设置标准（默认）、通透、柔和                                      |
| 日夜切换模式    | 支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式                           |
| 图像调节      | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节                                     |
| 曝光设置      | 支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿                                |
| 图像增强      | 支持夜视优化、人脸模式、去雾、车牌模式                                   |
| <b>音频</b> |   |
| 音频流       | 默认开启；支持关闭   |
| 编码类型      | G711A（默认）/G711U                                       |
| 采样率       | 采样率默认 8K；不支持设置  |
| 位宽        | 位宽默认 16bit；不支持设置                                      |
| 输入音量      | 默认 80，可调节范围 0-100                                     |
| 报警音量设置    | 默认 100，可调节范围 0-100                                    |
| 音频监听      | 支持  |
| 语音对讲      | 支持单向对讲，双向对讲（默认）                                       |
| <b>网络</b> |   |
| 同时预览路数    | 云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览                        |
| 浏览器       | 支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ 浏览器、支持中英文语言 |

|             |  |
|-------------|--|
| 接口协议 (API)  | 标配 ONVIF、GB28181、公有云                                   |
| 网络协议        | 标准<br>HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS |
| <b>接口</b>   |  |
| 音频          | 2 个内置 MIC, 1 个内置扬声器                                    |
| 网络          | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口                             |
| 存储          | 支持 TF 卡  |
| <b>智能</b>   |  |
| 智能事件        | 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、人脸抓拍                                  |
| <b>一般规范</b> |  |
| 用户管理        | 最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客                        |
| 通用功能        | 时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理, 遮挡报警、虚焦检测                    |
| 联动方式        | 支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送                                 |
| 恢复出厂设置      | 浏览器恢复, APP 恢复, 硬复位                                     |
| 工作温湿度       | -20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%                               |
| 供电方式        | DC12V/POE  |
| 电流及功耗       | 白天: < 3W      夜间: < 9W                                 |
| 颜色/材质       | 前壳: 黑色 ADC12; 后壳: 白色 PC+ABS                            |
| 产品尺寸        | 104×98×184mm   |
| 产品重量        | 约 610g   |
| 安装方式        | 壁装和吊装  |

