



600 万高清智能网络摄像机

JVS-D10-6DAL-F

JVS-D10-6DPL-F

1. 600 万像素，最大分辨率 3200*1800，标准 16:9 画面比例；
2. 内置 2T 算力，搭载多种智能警戒算法；
3. 支持 AI ISP 画面调优，画面更明亮鲜艳，夜视效果佳；
4. 4 颗双灯芯补光，支持红外补光、暖光补光、智能双光；
5. 内置双 MIC，支持双 MIC 拾音降噪，拾音距离更远更清晰；
6. 内置高品质扬声器，支持语音对讲及语音警戒；
7. 支持人形识别等智能算法；
8. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式；
9. 金属机身，产品更稳定；
10. 适用各种室内环境；
11. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

显示	
图像传感器	1/3" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 3200*1800 (默认)、2688*1536、2560*1440、 2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 1080*720 (默认)、1080*610、720*576、 720*480、704*576、640*480、640*360、512*288、 352*288
有效像素	600 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256-10240 Kbps; 默认 3072Kbps
	次码流: 68-3072 Kbps; 默认 589 Kbps
宽动态	默认关闭, 支持数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	49.3dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	2.8mm、4mm、6mm 可选
镜头可视角度	2.8mm : 水平: 98.4°、垂直: 53.4°、对角线: 114.1° 4mm : 水平: 72.5°、垂直: 39.7°、对角线: 85° 6mm: 水平: 52°、垂直: 29°、对角线: 61°

补光	
补光类型	4 颗红外+4 颗白光
补光距离	红外最远可达 10 米 暖光最远可达 10 米
补光调节	自适应调光
补光模式	红外补光、暖光补光、智能双光（默认）、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
曝光时间	最大曝光时间默认 1/3；支持设置 最小曝光时间默认 1/100000；支持设置
图像增强	支持夜视优化（默认关闭）、去雾（默认关闭）
图像翻转	支持左右翻转（默认关闭）、上下翻转（默认关闭）
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音设置	内置 4 条默认报警音；

	支持最多可维护 2 条自定义报警音 支持定时关闭报警音
报警音量设置	默认 100, 可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	支持半双工对讲
网络	
连接方式	有线连接, 不支持无线连接
端口管理	支持设置
同时预览路数	云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览 Onvif 连接最多可接入 2 个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
接口协议	标配 ONVIF、GB28181、公有云、云视通 2.0
GB28181	默认关闭, 支持开启/关闭
HTTP 服务配置	默认关闭, 支持开启/关闭
平台接入	默认开启公有云, 支持修改为私有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	2 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持 TF 卡

智能	
智能功能	支持人形检测
警戒功能	支持绊线检测、区域入侵
一般规范	
通用功能	<p>OSD 配置：支持设置设备名称、设备时间、自定义 OSD（自定义 OSD 最多支持 6 行，每行最多 32 个字符，1 个中文算作 2 个字符）、GB751 协议</p> <p>隐私遮蔽：支持开启/关闭（默认）；遮蔽区域最多支持 8 个</p> <p>信息导出：支持导出设备运行日志、设备导出等内容</p> <p>支持布防时段设置</p>
联动方式	<p>报警延时（默认 10S，可设置范围 10-30S）；</p> <p>OSD 叠加闪烁（默认开启、支持开启/关闭）；</p> <p>暖光灯闪烁（默认关闭、支持开启/关闭，默认快闪，支持设置慢闪、快闪、频闪或常亮）；</p> <p>播放报警音（默认关闭、支持开启/关闭）；</p> <p>发送报警到邮件（默认关闭、支持开启/关闭）；</p> <p>发送报警到客户端（默认开启、支持开启/关闭）；</p>
恢复出厂设置	支持简单恢复（仅恢复设备基础配置参数）、恢复出厂（完全恢复设备参数至出厂未激活状态）
工作温湿度	-20°C ~ +60°C；小于 93%
供电方式	DC12V（POE 型号支持 POE 供电）
功率	白天小于 3W，夜间小于 6W

颜色/材质	黑白色; 材质金属+塑胶
产品尺寸	108*104*106 mm
产品重量	约 300g (POE 版约 320g)
安装方式	壁装和吊装