



## JVS-ND96416-H-XM

### 64 路 16 盘位 NVR

1. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
2. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
3. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持录像文件按时间打包；

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888

4. 支持 16 个 SATA 接口, 支持满接 16T 硬盘;
5. 支持 ONVIF 协议, 确保网络视频监控产品的互连互通;
6. 嵌入式 Linux 实时操作系统, 实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等种实用功能;
7. 支持语音对讲;
8. 支持客户端/邮件/外接报警设备等多种报警方式;
9. 支持音频压缩, 实现视频录像的实时监听;
10. 支持自动搜索添加 IPC 设备, 实现零操作显示视频监控图像;
11. 支持工程小助手、一键设置 IP 功能, 通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题;
12. 支持画面侦测报警, 每画面可设置 4 个单独侦测区域;支持视频丢失报警、报警抓图;
13. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;
14. 录像文件的格式为 MP4, 可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放;
15. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
16. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号, 支持高清 4K 输出;
17. 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
18. 支持组网管理;

音视频	
网络视频输入	64 路 500 万
是否支持 800W	支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

视频输出	HDMI1: 4K@60Hz/4K@30Hz/2K@60Hz/2K@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768; HDMI2/VGA1/VGA2: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768;
音频输入	RCA(上)
音频输出	RCA(下)/HDMI
视频压缩标准	H.264/H.265
音频压缩标准	G711U/G711A
主次码流切换	支持
智能编码	支持
快速抓拍	支持
<b>存储</b>	
硬盘类型	16 个 SATA 接口
硬盘个数	16 个 (支持满接 16TB)
文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数	无固定上限 (3 个月)
USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘
存储模式	配额模式/自动盘组模式
<b>录像管理</b>	
录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

录像模式	循环覆盖
回放模式	即时回放、普通回放
回放能力	5路 800万 (15fps) /9路 500万 (20fps) /11路 400万/13路 300万/16路 200万
回放控制	前进/后退 30秒  快退/快进: 2X 4X 8X 16X  慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X  后退: 关键帧后退  单帧播放
搜索模式	通道号/录像类型/日期
<b>网络管理</b>	
以太网	10M/100M/1000M 自适应
最大远程路数	128路局域网/128路广域网
协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、讯卫士、公有云
客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端
onvif 服务	支持
融视云	支持
公有云	支持
GB28181	支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

开启/关闭云视通服务	支持
<b>外部接口</b>	
指示灯	lan1、lan2、hdd*16、run、alarm
前面板	带 power 键
VGA/数量/最高分辨率	2/1920x1080
HDMI/数量/最高分辨率	2/3840x2160@60Hz
网络接口	2 个 RJ-45 接口
USB 接口 (数量及样式)	2 个 USB2.0 + 1 个 USB3.0
云台接口	485 接口
控制设备	鼠标
报警输入/数量	16
报警输出/数量	4
<b>智能手机</b>	
手机操作系统	Android/IOS
支持协议	TCP/UDP
<b>特色功能</b>	
画面布局	1/4/5/6...64
报警通知方式	客户端报警/邮件报警/报警弹窗

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

电子放大	支持
USB 修复	支持
语音对讲	支持莲花头
语音广播	支持
区域遮挡	支持
视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
区域遮挡	支持
视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
小维助手	支持
手势密码	支持
4 画面主码流预览	支持 (4 画面 800 万)
智能抓拍 (人形)	支持
智能分析报警	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、电动车检测、离岗检测
配额模式	支持
硬盘异常提醒	支持
报警弹窗	支持
信号强度显示	支持

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

异源输出	支持
组网管理	支持
高级设置	支持
邮件报警优化	支持
客流量统计	支持
系统语言支持	中、英
<b>报警</b>	
移动检测	支持
视频丢失	支持
IPC 开关量报警	支持
报警预录	支持
设备异常报警 (IP、硬盘、网络)	支持
<b>一般特性</b>	
工作温度	-10°C ~ +55°C
工作湿度	10% ~ 90%
电源	100-240Vac, 50-60Hz,10A
功率	≤30W (不含硬盘)
尺寸(长*高*深)mm	435x142x548
重量(g)	≤12130 (不含硬盘)

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888