



## 明厨亮灶智能网络摄像机

JVS-BS10-4DPL-F6-MCLZ

1. 400 万像素，最大分辨率 2560\*1440，标准 16:9 画面比例；
2. 内置 2.4T 算力，搭载多种智能算法；
3. 全新一代 ISP，画面更明亮鲜艳，夜视效果佳；
4. F1.6 光圈定焦镜头，通光亮大；
5. 6 颗双灯芯补光，支持红外补光、暖光补光、智能双光；
6. 内置双 MIC，支持双 MIC 拾音降噪，拾音距离更远更清晰；
7. 内置高品质扬声器，支持语音对讲及语音警戒；
8. 支持厨师帽、厨师服、抽烟、打电话等多种厨房场景适用智能算法；
9. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式；
10. 金属机身，内置铝合金散热支架，产品更稳定；
11. IP67 级防水防尘，适用各种环境；
12. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

<b>显示</b>	
图像传感器	1/3" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440 (默认)、2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 768*432 (默认)、720*576、720*480、 704*576、640*480、640*360、512*288、352*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256-10240 Kbps; 默认 3072Kbps
	次码流: 68-3072 Kbps; 默认 589 Kbps
宽动态	默认关闭, 支持数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	45dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
<b>镜头</b>	
接口类型	M12
镜头搭配	4mm、6mm、8mm 可选
镜头可视角度	4mm: 水平: 81.5°、垂直: 40.3°、对角线: 93.8° 6mm: 水平: 49.2°、垂直: 26.8°、对角线: 56.9° 8mm: 水平: 37.9°、垂直: 21.7°、对角线: 43.1°
<b>补光</b>	
补光类型	6 颗红外灯+6 颗暖光灯

补光距离	红外最远可达 60 米 暖光最远可达 50 米
补光调节	自适应调光
补光模式	红外补光、暖光补光、智能双光（默认）、关闭补光灯
<b>图像</b>	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
曝光时间	最大曝光时间默认 1/3；支持设置 最小曝光时间默认 1/100000；支持设置
图像增强	支持夜视优化（默认关闭）、去雾（默认关闭）
图像翻转	支持左右翻转（默认关闭）、上下翻转（默认关闭）
<b>音频</b>	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音设置	内置 4 条默认报警音； 支持最多可维护 2 条自定义报警音 支持定时关闭报警音

报警音量设置	默认 100, 可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	支持半双工对讲
<b>网络</b>	
连接方式	有线连接, 不支持无线连接
端口管理	支持设置
同时预览路数	云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览 Onvif 连接最多可接入 2 个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ 浏览器、支持中英文语言
接口协议	标配 ONVIF、GB28181、公有云、云视通 2.0
GB28181	默认关闭, 支持开启/关闭
HTTP 服务配置	默认关闭, 支持开启/关闭
平台接入	默认开启公有云, 支持修改为私有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
<b>接口</b>	
音频	2 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持 TF 卡
<b>智能</b>	
智能功能	支持人形检测、车形检测;

	支持抽烟、打电话、未带厨师帽口罩等违规检测； 支持老鼠、垃圾桶未盖检测；
警戒功能	支持绊线检测、区域入侵
<b>一般规范</b>	
通用功能	OSD 配置：支持设置设备名称、设备时间、自定义 OSD（自定义 OSD 最多支持 6 行，每行最多 32 个字符，1 个中文算作 2 个字符）、GB751 协议 隐私遮蔽：支持开启/关闭（默认）；遮蔽区域最多支持 8 个 信息导出：支持导出设备运行日志、设备导出等内容 支持布防时段设置
联动方式	报警延时（默认 10S，可设置范围 10-30S）； OSD 叠加闪烁（默认开启、支持开启/关闭）； 暖光灯闪烁（默认关闭、支持开启/关闭，默认快闪，支持设置慢闪、快闪、频闪或常亮）； 播放报警音（默认关闭、支持开启/关闭）； 发送报警到邮件（默认关闭、支持开启/关闭）； 发送报警到客户端（默认开启、支持开启/关闭）；
恢复出厂设置	支持简单恢复（仅恢复设备基础配置参数）、恢复出厂（完全恢复设备参数至出厂未激活状态）
工作温湿度	-20°C ~ +60°C； 10% ~ 90%
供电方式	DC12V（POE 供电可单独定制型号）
功率	<10W
颜色/材质	黑白色；材质金属+塑胶

产品尺寸	94.5×94×174.5 mm
产品重量	约 350g (POE 版约 400g)
安装方式	壁装和吊装

