

JVS-ND9488-H-XM

8 盘位 48 路 NVR

1. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
2. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
3. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
4. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

5. 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听，带有音频输入输出接口；
6. 支持报警 16 路报警输入，4 路报警输出；
7. 支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题；
8. 支持报警弹窗，支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；
9. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；
10. 录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；
11. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；
12. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），支持高清 4K 输出；
13. 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等智能分析；
14. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
15. 支持录像文件按时间打包；
16. 支持 8 个 SATA 接口；
17. 支持组网管理；
18. 支持事件回放；
19. 支持重要录像文件加锁保护功能；
20. 支持磁盘检测 SMART；
21. 支持 GB28181；
22. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

山东中维世纪科技股份有限公司

音视频	
网络视频输入	48 路 800 万
是否支持 800W	支持
视频输出	HDMI: 4K: 3840×2160@30Hz/ 2K: 2560X1440@30Hz/ 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
音频输入	RCA(上)
音频输出	RCA(下)/HDMI
视频压缩标准	H.264/H.265
视频接入能力	48 路 800 万
音频压缩标准	G711U/G711A
快速抓拍	支持
存储	
硬盘类型	8 个 SATA 接口
硬盘个数	8 个 (单个最大支持 16TB)
文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数	无固定上限 (3 个月)
USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

存储模式	盘组模式/配额模式/自动盘组模式
硬盘检测	支持
录像管理	
录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析
录像模式	循环覆盖
回放模式	即时回放、普通回放
回放能力	4路 800万/8路 500万/10路 400万/13路 300万/ 16路 200万
回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进：2X 4X 8X 16X 慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退：关键帧后退 单帧播放
搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	
以太网	100M/1000M 自适应
最大远程路数	160 路局域网/80 路广域网
协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、迅卫士、公有云
客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端
onvif 服务	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

融视云	支持
公有云	支持
GB28181	支持
开启/关闭云视通服务	支持
外部接口	
指示灯	POWER、HDD、NET
内置喇叭	不支持
VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080
HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@60Hz
网络接口	2 个 RJ-45 接口
USB 接口（数量及样式）	3 个 USB2.0 + 1 个 USB3.0
云台接口	485 接口
控制设备	鼠标
报警输入/数量	16
报警输出/数量	4
智能手机	
手机操作系统	Android/IOS
支持协议	TCP/UDP
特色功能	
画面布局	1/4/5/6...48

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

报警通知方式	客户端报警/邮件报警/报警弹窗
电子放大	支持
USB 修复	支持
语音对讲	不支持 USB, 支持莲花头语言对接
区域遮挡	支持
视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
小维助手	支持
手势密码	支持
4 画面主码流预览	支持 (4 画面 800 万)
智能抓拍 (人形)	支持
区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测
配额模式	支持
硬盘异常提醒	支持
报警弹窗	支持
快速通道设置	支持
信号强度显示	支持
自动搜索出图	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

组网管理	支持
高级设置	支持
邮件报警优化	支持
客流量统计	支持
系统语言支持	中、英
报警	
移动检测	支持
视频丢失	支持
IPC 开关量报警	支持
报警预录	支持
设备异常报警 (IP、硬盘、网络)	支持
高抛检测	支持
电动车检测	支持
一般特性	
工作温度	-10℃ ~ +55℃
工作湿度	10% ~ 90%
电源	220V
功率	≤30W (不含硬盘)
语言	中、英


山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

尺寸(W×D×H)mm	445*90.5*430
重量(g)	≤8000 (不含硬盘)



山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888