



JVS-BS10-6WPL-F0-PRO

600 万天光系列筒型网络摄像机

产品特点:

1. 600 万有效像素；最大分辨率可达 3200*1800，细节清晰；
2. 天光系列，夜视全彩，画面通透明亮；
3. 1/1.8" 规格大靶面图像传感器；
4. F1.0 超大光圈镜头，夜视效果佳；
5. 高品质拾音，内置大功率扬声器，支持双向语音对讲；
6. 支持人形侦测、区域入侵、绊线检测等警戒功能；
7. IP67 级防水防尘，适用各种户外环境；
8. 支持 POE 供电；
9. 金属机身，内置铝合金散热支架，产品更稳定；
10. 支持 TF 卡扩展，可单兵作战；
11. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/1.8" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 3200*1800 (默认)、2688*1536、2560*1440、 2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576 (默认)、720*576、720*480、704*576、 640*480、512*288
有效像素	600 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~10240Kbps; 默认 4096Kbps
	次码流: 68~3072Kbps; 默认 682Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	51dB
最低照度	0.0005Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M16
镜头搭配	4mm
补光	
补光类型	6 颗暖光灯

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

补光调节	默认自动补光；支持设置定时补光、不补光、全天补光
补光模式	默认智能全彩；支持设置智能全彩、暖光灯、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音量设置	默认 100，可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	双向对讲
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云、云视通 2.0
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理, 遮挡报警、虚焦检测
接口	DC、RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	支持 TF 卡
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复, APP 恢复, 硬复位
工作温湿度	-20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%
供电方式	DC12V/POE
电流及功耗	白天: < 9W 夜间: < 15W
颜色/材质	前壳: 黑色 ADC12; 后壳: 白色 PC+ABS
产品尺寸	104×98×184mm
产品重量	约 610g
安装方式	壁装和吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888