



JVS-ND6202-H

20 路双盘位 NVR

产品简介

- 1、最大支持 800 万像素高清网络视频的预留、存储和回放；
- 2、采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
- 3、支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 4、支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 5、嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 6、支持音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 7、支持自动搜索添加 IPC 设备，实现零操作显示视频监控图像；

- 8、支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题；
- 9、支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；
- 10、支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；
- 11、录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；
- 12、远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；
- 13、支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），支持高清 4K 输出；
- 14、支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析；
- 15、支持 2 个 SATA 接口；
- 16、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
- 17、便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能。

音视频	网络视频 输入	20 路 8MP
	视频输出	HDMI: 3840×2160(30Hz)/2048×1080(60Hz)/2048×1080(30Hz)/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	音频输入	1 路 RCA 音频输入
	音频输出	1 路 RCA 音频输出, HDMI 支持音频输出
	视频压缩 标准	H.264/H.265
	视频接入 能力	20 路 5MP
音频压缩 标准	G.711	
存储	硬盘类型	2 个 SATA 接口
	硬盘个数	2 个(最大支持 18T)
	文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
	日志条数	无固定上限 (3 个月)
	USB (备 份)	支持 U 盘/移动硬盘 FAT32 格式

录像管理	录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析
	录像模式	循环覆盖
	回放模式	1路 800万/2路 500万/3路 400万/4路 300万/4路 200万
	回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进： 2X 4X 8X 16X 慢放： 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退： 关键帧后退 单帧播放
	搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	以太网	100M/1000M 自适应
	最大远程 路数	40 路局域网/20 路广域网
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
	接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、兼容
	GB28181 配置	支持
	onvif 服 务	支持
	迅卫士配 置	支持

	客户端监 视	云视通客户端/手机监控
外部接口	网络接口	1 个 RJ-45 接口
	USB 接口	2 个 USB2.0
	云台接口	1 个 485 接口
	控制设备	鼠标
	遥控器开 关机	不支持
	报警输入	无
	报警输出	无
智能手机	手机操作 系统	Android/IOS
	支持协议	TCP/UDP
特色功能	画面布局	1/4/5/6/...20
	报警通知 方式	发送到远程客户端/邮件报警
	电子放大	支持
	USB 修复	支持
	语音对讲	支持
	区域遮挡	支持
	视频丢失	支持

	报警	
	4画面主 码流预览	支持
	报警抓图	支持
智能分析	区域入侵 /绊线入 侵、人群 密度/快 速移动、 场景变 更、客流 量、视频 遮挡、虚 焦检测	支持区域入侵、绊线入侵、人群密度、快速移动、拿取 遗留、徘徊检测、音频检测、烟火检测、场景变更、客 流量、视频遮挡、虚焦报警
一般特性	工作温度	-10℃ ~ +55℃
	工作湿度	10% ~ 90%
	电源	DC12V
	功率	≤15W (不含硬盘)
	语言	中、英
	尺寸(W× H×	360*45*264

	D)mm	
	重量(g)	≤2000 (不含硬盘)