



JVS-BS10-4DAL-Z4S-TQ-WF

400 万台球高光时刻场景机

- 400 万有效像素，细节清晰
- 专为台球场景优化的 AI 算法，精准判断对局开始与结束
- 支持为不同精彩事件配置专属提示音
- 扫码可查看本局完整录像，快速定位精彩事件录像
- 多功能尾线，灵活适配应用场景
- 支持 POE 供电
- IP67 级防水防尘，适用各种户外环境
- 支持 Onvif 协议、GB28181、公有云协议、融视云协议

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/3" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440 (默认)、2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576 (默认), 720*480, 704*576, 640*480, 512*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 2829Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 698Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	45dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	非标接口
镜头变焦倍数	4 倍
镜头可视角度	水平: 94.5° (W) -29.4°(T)
	垂直: 50.5° (W) -16.5°(T)
	对角: 111.4° (W) -33.5°(T)
补光	

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

补光类型	6 颗暖光灯+6 颗红外灯
补光调节	自适应调光
补光模式	智能双光、红外补光、暖光补光、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
图像增强	支持夜视优化、人脸模式（默认关闭）、去雾（默认关闭）
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音量设置	默认 100，可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	支持单向对讲，双向对讲（默认）
网络	
同时预览路数	云视通连接：最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

	Onvif 连接：最多同时接入 2 个客户端同时进行视频预览
	APP 连接：同时支持多个 APP 连接预览视频
浏览器	支持通过 360 浏览器、谷歌浏览器、搜狗浏览器进行视频预览
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云、云视通 2.0
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	支持 TF 卡, 最大 512G
其他	音频输入, 音频输出、报警输入、报警输出常开、报警输出常闭、RS485、12V 电源输出
智能	
智能事件	支持台球高光时刻识别 检测台球进袋, 触发台球高光时刻报警
连接方式	
有线连接	支持
无线连接	WIFI 连接: AP 和蓝牙
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客

山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理、遮挡检测、虚焦检测
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	支持简单恢复 (仅恢复设备基础配置参数)
	恢复出厂 (完全恢复设备参数至出厂状态)
工作温湿度	范围-20°C~+60°C
供电方式	POE OR DC 12V/2A
电流及功耗	白天 < 3W, 夜间 < 9W
颜色/材质	黑白色/铝合金、PC+ABS
产品尺寸	104*98*184mm
产品重量	约 610g
安装方式	支架壁装/支架吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888