



JVS-D10-4DPL-FS-WD

400 万岗位行为监测场景机

1. 400 万像素，最大分辨率 2560*1440
2. 4 颗双灯芯补光；
3. 内置 MIC，拾音清晰；内置高品质扬声器，支持双向语音对讲；
4. 金属机身，产品更稳定；
5. 支持算法：离岗检测（人员离岗，人员空岗，频繁进出，人数变化），睡岗检测，怠岗检测（吸烟检测，打电话检测，玩手机检测）
6. 支持 TF 卡本地存储，报警事件自动记录，随时检索历史违规画面，取证无忧，数据不丢失
7. 支持一拖九多功能尾线
8. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接；GAT1400、http 推送

显示	
图像传感器	1/3"
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440 (默认) 、2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576 (默认) 、720*480、704*576、640*480、512*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 2829Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 682Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	50dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	4mm
镜头可视角度	4mm: 水平 76°、垂直 42.0°、对角 90°
补光	
补光类型	4 颗红外灯+4 颗暖光灯
补光距离	红外最远可达 15 米

	暖光最远可达 12 米
补光调节	自适应调光
补光模式	暖光补光、红外补光、智能双光、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
图像增强	支持夜视优化、人脸模式、去雾、车牌模式
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音量设置	默认 100，可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	支持单向对讲，双向对讲（默认）
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言

接口协议 (API)	云视通 2.0、ONVIF、GB28181、公有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP, DNS
接口	
音频	内置 MIC，内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	支持 TF 卡
外围扩展	电源、音频输入、音频输出、报警输入、报警输出常开、报警输出常闭、RS485、12V 电源输出
智能	
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流统计
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复，APP 恢复，硬复位
工作温湿度	-20℃ ~ +60℃；小于 93%
供电方式	POE OR DC12V/2A
电流及功耗	白天：<3W 夜间：<9W
颜色/材质	前壳：黑色 ADC12；后壳：白色 PC+ABS
产品尺寸	108*104*106
产品重量	约 370g

安装方式	吊装
------	----