



JVS-ND6061-H-HP

6 路单盘位 NVR

- 1、支持公有云、融视云、国标协议，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
- 2、支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 3、支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 4、嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 5、支持内置喇叭，实现视频录像的实时监听，支持语音报警；
- 6、支持自动搜索添加 IPC 设备，实现零操作显示视频监控图像；
- 7、支持小维助手、工程小助手、一键设置 IP 等功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题；
- 8、支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；

- 9、支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；
- 10、录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；
- 11、远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；
- 12、支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），支持高清 4K 输出；
- 13、支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析；
- 14、最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 15、支持报警弹窗、语音报警、邮件报警、手机端报警推送，报警信息随时随地都知道；
- 16、支持 1 个 SATA 接口；
- 17、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
- 18、便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能。

产品型号	JVS-ND6061-H-HP	
音视频	网络视频输入	6 路 800 万
	是否支持 800W	是
	视频输出	HDMI: 3840×2160@30Hz/2560×1440@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	音频输出	内置喇叭/HDMI
	视频压缩标准	H.264/H.265
	视频接入能力	6 路 800 万
	音频压缩标准	G.711
存储	硬盘类型	1 个 SATA 接口
	硬盘个数	1 个(最大支持 18T)
	文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
	日志条数	无固定上限 (3 个月)

	USB（备份）	支持 U 盘/移动硬盘 FAT32 格式
录像管理	录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析
	录像模式	循环覆盖
	回放模式	1 路 800 万/1 路 500 万/1 路 400 万/1 路 300 万/4 路 200 万
	回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进：2X 4X 8X 16X 慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退：关键帧后退 单帧播放
	搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	以太网	10M/100M 自适应
	最大远程路数	32 路局域网/16 路广域网
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
	接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、兼容
	客户端监视	vms-6100 客户端/手机监控
	onvif 服务	支持

	融视云	支持
	公有云	支持
	GB28181	支持
	开启/关闭云视通服务	支持
外部接口	指示灯	POWER HDD NET
	内置喇叭	支持
	VGA/数量/最高分辨率	1 个 VGA 接口/1920*1080
	HDMI/数量/最高分辨率	1 个 HDMI 接口/3840×2160@30Hz
	网络接口	1 个 RJ-45 接口
	USB 接口 (数量及样式)	2 个 USB2.0(两卧式)
	控制设备	鼠标
智能手机	手机操作系统	Android/IOS
	支持协议	TCP/UDP

特色功能	报警通知方式	发送到远程客户端/邮件报警
	电子放大	支持
	USB 修复	支持
	区域遮挡	支持
	视频丢失报警	支持
	报警抓图	支持
	广告功能	支持
	小维助手	支持
	手势密码	支持
	4 画面主码流预览	支持
	智能抓拍（人形）	支持
	区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵、绊线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量统计、视频遮挡、虚焦报警
	报警弹窗	支持

	密码导出	支持
	快速通道设置	支持
	信号强度显示	支持
	喇叭功能	支持内置喇叭
	自动搜索出图	支持
	双光设置	支持
	高级设置	双光模式
	邮件报警优化	邮件报警显示 NVR 相关信息
	客流量统计	支持
	系统语言支持	中文/英文
报警	移动检测	支持
	视频丢失	支持
	IPC 开关量报警	支持
	报警预录	支持
一般特性	工作温度	-10℃ ~ +55℃
	工作湿度	10% ~ 90%

	电源	DC12V
	功率	≤10W（不含硬盘）
	语言	中、英
	尺寸(W×H×D)m m	260*47.5*225
	重量(g)	≤1000（不含硬盘）