

NVR 产品参数表		
产品规格\产品型号		JVS-ND6081-H-PA
音视频	网络视频输入	端口绑定 8 路 500W/非端口绑定 16 路 500W
	视频输出	HDMI: 2560×1440/1920×1080/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1 280×720/1024×768
	音频输入	无
	音频输出	HDMI/标准 3.5mm 耳机接口
	视频压缩标准	H.264/H.265
	视频接入能力	端口绑定 8 路 500W/非端口绑定 16 路 500W
	音频压缩标准	G.711
存储	硬盘类型	1 个 SATA 接口
	硬盘个数	1 个(最大支持 8T)
	文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
	日志条数	无固定上限 (3 个月)
	USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘 FAT32 格式
录像管	录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析

理	录像模式	循环覆盖
	回放模式	1 路 500W/1 路 400W/1 路 300W/2 路 200W
	回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进: 2X 4X 8X 16X 慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退: 关键帧后退 单帧播放
	搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管 理	以太网	10M/100M 自适应
	最大远程路数	32 路局域网/16 路广域网
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
	接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、兼容
	客户端监视	云视通客户端/手机监控
外部接 口	网络接口	1 个 RJ-45 接口,8 个 POE 端口 (IEEE802.3af)
	USB 接口	2 个 USB2.0
	云台接口	无 485 接口
	控制设备	鼠标
	遥控器开关机	不支持

	报警输入	无
	报警输出	无
智能手机	手机操作系统	Android/IOS
	支持协议	TCP/UDP
特色功能	画面布局	端口绑定 1/4/5/6/7/8/9 非端口绑定 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/ 15/16
	报警通知方式	发送到远程客户端/邮件报警
	电子放大	支持
	USB 修复	支持
	语音对讲	不支持
	区域遮挡	支持
	视频丢失报警	支持
	端口绑定	支持
	智能上下电	支持
	智能检测	支持
	报警抓图	支持

	区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持
一般特性	工作温度	-10℃ ~ +55℃
	工作湿度	10% ~ 90%
	电源	DC48V
	功率	≤10W (不含硬盘)
	语言	英/汉
	尺寸(W×H×D)m m	260*45*219
	重量(g)	≤1000 (不含硬盘)